

DISPOSITIVI BYPASS AUTOMATICI

ATS16 – ATS32



La soluzione ATS (Automatic Transfer Switch) permette di poter scollegare i sistemi UPS dalla rete, sia in caso di guasto che in fase di manutenzione, senza creare disservizi alle utenze.

Modello	ATS 16	ATS 32
Ingresso		
Tensione d'ingresso	200/208/220/230/240 +/- 5%/10%/15%/20%	
Range tensione d'ingresso	150 Vac – 300 Vac	
Frequenza d'ingresso	50/60 Hz (+/- 5%/10%/15%/20%)	
Corrente d'ingresso	16 A	32 A
Uscita		
Tensione d'uscita	200/208/220/230/240	
Corrente d'uscita	16 A	32 A
Conessioni		
Ingresso	IEC-C20 2 aperture	40 A
Uscita		IEC-C13 x 16 IEC-C19 x 2
Protezioni	Sezionatore d'ingresso (opzionale) Protezione elettronica	
Porta di comunicazione	RS-232, USB, Dry contact Slot esterno per scheda opzionale (SNMP, RS-485)	
Tempo di trasferimento	8-12 ms (tipico)	
Efficienza	99 % (con carico puramente lineare)	
Display	LCD + LED	
Misure		
Dimensioni	275x440x44	275x440x88
Peso (Kg)	4	6
Ambiente		
Temperatura di lavoro	-5 a +40 ° C	
Standard di conformità	Sicurezza	UL 60950-1/ CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 / IEC 60950-1
	EMC	FCC Part 15 / EN62310-2