

Stabilizzatori elettronici

STAB

caratteristiche tecniche

TENSIONE DI INGRESSO	230Vac, da 176 a 250 Vac
FREQUENZA DI INGRESSO	da 48 a 52 Hz
TENSIONE DI USCITA	230 Vac +/- 2,5%
TEMPO DI RISPOSTA	2 cicli/10V - 10msec
FORMA D'ONDA	Sinusoidale
FATTORE DI POTENZA DEL CARICO	Qualsiasi
SOVRACCARICO	200 % per 10sec. - 250 % per 5 sec.
RENDIMENTO	>95 %
TEMPERATURA DI LAVORO	da -10 a +30 °C

modelli disponibili

MODELLO	POTENZA (VA)	PESO (Kg)	DIMENSIONI (LxPxH)	USCITE
STAB 10	100	2,1	155 x 215 x 80	1
STAB 15	150	3,4	170 x 230 x 100	1
STAB 30	300	3,5	170 x 230 x 100	1
STAB 60	600	4,5	170 x 230 x 100	1
STAB 100	1000	7,5	210 x 310 x 130	2
STAB 200	2000	11,2	210 x 310 x 130	2
STAB 350	3500	17,1	280 x 280 x 170	2
STAB 500	5000	21	215 x 195 x 500	2